ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛЬ ВХ – 4-Х РЯДНАЯ МОДЕЛЬ

Оснащен СТАНДАРТНЫМИ окучивающими лапами
Примечание: крайняя правая лапа автоматически работает в режиме погружения на половинную глубину.

ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛЬ ВХ – 4-Х РЯДНЫЙ, с однобалочной рамой

ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛИ – 2-Х РЯДНЫЕ

Встроенные в BED SPEC' POWAVATOR 150/70.

Все модели POWAVATOR оснащены сверхпрочными редукторами и маслонаполненными боковыми приводами.

BED SPEC ROTAVATOR 150/70

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Жесткая рама шасси
СТАНДАРТНЫЕ окучивающие лапы
Маркеры с пружинными дисками
Колеса для углубления (только с 4х рядным грядоф. ВХ)
Опоры под срезной болт

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫПУКЛЫЕ лапы с болтами на сменных накладках
САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ опоры MD
Глубокорыхлительные опоры, пулеобразной формы
Глубокорыхлительные опоры, чизельной формы
Бороны для разрыхления грядки
Выносные опоры
Конечные пластины с регулируемым основанием (выпуклые окучивающие лапы)
Конечные пластины с регулируемым основанием (опционно)

Опционные конечные пластины

Опц. подпочвенные опоры

МОДЕЛИ и СПЕЦИФИКАЦИИ ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛЯ ВХ

Модель	БОЛТ ДЛЯ 2-Х РЯДНОЙ МОДЕЛИ	АВТ. УСТ. ДЛЯ 2-Х РЯДНОЙ МОДЕЛИ	БОЛТ ДЛЯ 3-Х РЯДНОЙ МОДЕЛИ	АВТ. УСТ. ДЛЯ 3-Х РЯД. МОДЕЛИ	БОЛТ ДЛЯ 4-Х РЯДНОЙ МОДЕЛИ	АВТ. УСТ. ДЛЯ 4-Х РЯД. МОДЕЛИ
Ширина грядки	1.5-2.0 м	1.5-2.0 м	1.5-2.0 м	1.5-2.0 м	1.6-2.0 м	1.6-2.0 м
Трактор HP	120	120	165	165	180	180

К картофелеуборочным системам STANDEN-PEARSON относятся:

ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛЬ серии ВХ
Вращающиеся бороны POWAVATOR
Кул. с серпообразными зубцами BASELIER
Сепаратор почвы MEGASTAR GEN-2
Сепаратор почвы UNISTAR
Встроенная картофелепосадочная машина SP
Н-600 Машины для посадки картофеля способом волочения
Сепараторы с роликовым конвейером
Бичевой ботворез - измельчитель FM-2
Ботворез для картофеля BASELIER
ENTERPRISE уборочная машина для картофеля
3-х рядная уборочная машина для картофеля Т3
Уборочные машины для овощей STARSTREAM
Сепараторы GALAXY STAR

AGRILINK
BRITISH DESIGNED AND BUILT
AGRILINK LIMITED
45 Kyoto Court, Bognor Regis, West Sussex, Great Britain PO21 2UL
Тел: **+44 (0) 7877 544093,**
+44 (0) 7864 268236
Email: info@agrilink-uk.com
Website: /www.agrilink-uk.com

Ваш дилер STANDEN-PEARSON

СКОНСТРУИРОВАНЫ, РАЗРАБОТАНЫ И ИЗГОТОВЛЕНЫ:
STANDEN ENGINEERING LTD
Station Road, Илай, Кембриджшир CB7 4BP Англия
Тел: +44 (0) 1353 66 11 11
Факс: +44 (0) 1353 66 23 70
standen.co.uk

STANDEN ENGINEERING LTD придерживается принципов непрерывного совершенствования продукта и обладает правом вносить изменения в спецификации, цены и оборудование без предварительного уведомления.

STANDEN PEARSON
POTATO SYSTEMS

ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛЬ СЕРИИ ВХ И BED SPEC' POWAVATOR

2-Х, 3-Х И 4-Х РЯДНЫЕ МОДЕЛИ

BED SPEC' POWAVATOR 400/200

МОЩНЫЙ, ЭКОНОМНЫЙ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

BEDFORMER BX с 2-мя СТАНДАРТНЫМИ окучивающими лапами

ОПОРЫ ПОД СРЕЗНОЙ БОЛТ

Изготовленные из высококачественной стали, опоры под срезной болт предназначены для работы в твердой почве. Сами срезные болты представляют собой конструкцию с особыми канавками (с кольцевой выемкой) резьбой с вкладышами для защиты от износа.

BEDFORMER BX – 2X РЯДНЫЙ + Опционные ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ + ЗУБЦЫ ДЛЯ РАЗРЫХЛЕНИЯ

Опционально встроенные между окучивающими лапами или на опционных выносных опорах, ЗУБЦЫ ДЛЯ РАЗРЫХЛЕНИЯ обеспечивают улучшенную структуру грядки.

Опора под СРЕЗНОЙ БОЛТ

САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ ОПОРЫ MD – ПОЛНАЯ ЗАЩИТА

Разнонаправленные (MD) штифты позволяют самоустанавливающейся MD опорам проворачиваться в любом направлении; а не только по прямой линии. Автоматическая переустановка опор выполняется двойными азотными аккумуляторами под давлением в случае прохождения препятствия.
Регулировку давления может легко регулировать оператор в процессе возникновения различных обстоятельств.

АЗОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ – ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ

Регулировка давления азота в аккумуляторах позволяет контролировать мощность, необходимую для “проворота” опционных САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ опор MD при сталкивании с твердыми объектами.
Таким образом защищает машину от повреждений. Давление аккумулятора легко регулируется оператором под различные условия, с помощью гидравлики трактора. Специальные инструменты не требуются.

AUTO-RESET MD leg

ДВОЙНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

STANDEN-PEARSON

ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛЬ Серии BX

СТАНДАРТНЫЕ ОКУЧИВАЮЩИЕ ЛАПЫ

Походит для глинистого грунта, когда предпочтительней традиционный плуг.
СТАНДАРТНЫЕ окучивающие лапы оставляют более несвязанную борозду.

ВЫПУКЛАЯ ОКУЧИВАЮЩАЯ ЛАПА (опционно)

Для несвязного и песчаного грунтов ВЫПУКЛЫЕ окучивающие лапы «прессуют» стенки борозды для формирования «плотной», более устойчивой борозды с высокой устойчивостью к изменениям погоды и различных условий.

Широкое дно борозды, сформированной ВЫПУКЛЫМИ окучивающими лапами, является большим преимуществом при высоком содержании камней в почве; обеспечивает дополнительное пространство для отделенных камней.

Окучивающие выпуклые лапы STANDEN-PEARSON оснащены легко заменяемыми изнашиваемыми деталями на болтовом соединении для минимизации эксплуатационных расходов. Единственный производитель, предлагающий легко заменяемые, изнашиваемые части ВЫПУКЛЫХ окучивающих лап, STANDEN-PEARSON заботиться об интересах клиентов!

BED SPEC ROTAVATOR 400-140, ВЫПУКЛЫЕ окучивающие лапы

2-X, 3-X и 4-X РЯДНЫЕ МОДЕЛИ

СТАНДАРТНЫХ или ВЫПУКЛЫХ

лап с опорами на РЕЗНЫХ БОЛТАХ или САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИМИСЯ опорами

ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛЬ BX

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ ВСЕРЬЕЗ!

ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛИ STANDEN-PEARSON действительно работают на поле. Его сверхпрочный корпус, крепкие РЕЗНЫЕ БОЛТЫ или САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ опоры, выбор детально разработанных окучивающих лап дополняют высококачественную спецификацию. Комбинация ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛЯ BX и фрезерного культиватора STANDEN-PEARSON POWAVATOR является идеальной!

Автоматическая приводная цепь

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРИВОДНЫЕ ЦЕПИ НА ПОЛОВИННУЮ/ ПОЛНУЮ ГЛУБИНУ – *ИЗБАВЯТ ОТ НАГРУЗКИ*

Для минимизации нагрузки на корпус, модели 4-ХРЯДНЫХ ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛЕЙ оснащены автоматической настройкой; приводными цепями на половинную/ полную глубину с обоих боков корпуса. Это также способствует равному распределению тяговых сил в машине, что делает трактор намного более контролируемым и простым в управлении при движении по прямой. Управление данными параметрами полностью автоматизировано; активируется, когда водитель поменяет местами маркеры в конце поля.

POWAVATOR 400 – BED SPEC’ 4-BODIED

Примечание: крайняя левая лапа автоматически работает в режиме погружения на половинную глубину

BED SPEC’ POWAVATOR 400-200

Колеса конт. глубины

КОЛЕСА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ

Колеса для контроля глубины относятся к стандартному оборудованию 4-хрядных моделей ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛЯ BX.

ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛЬ BX - 4х-рядный, сложенный для транспортировки

ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛЬ BX – 4х-рядный